

BRISA · VENTILADOR INDUSTRIAL

WI-30 Ventilador industrial de pared de 30"

VENTILADOR INDUSTRIAL



Imagen ilustrativa · consultar presentaciones disponibles

DESCRIPCIÓN

Ventilador Industrial de pared de 30", 3 velocidades, oscilatorio Ideal para ventilar áreas grandes como bodegas, líneas de producción, secado de productos, Restaurantes. Por ser de pared lo puedes dejar permanente a una altura empotrado en pared liberando espacios.

CARACTERÍSTICAS

- Aspas: Tres paletas Aluminio cal 1.62 mm ø 74 cm.
- Parrilla: Diámetro 32.25" (82 cm) Cal ø 2.4 mm; separación de hilos 8.5 mm.
- Rodamientos: SI, 6203Z.
- Oscilación: SI, 90°, Sistema mecánico de rango variable.
- Inclinação: SI, ±15° de la horizontal.
- Color: Negro.

DATOS TÉCNICOS

- Velocidad 1: 215 W · 850 rpm · 6.9 m/s · 7,560 cfm (214 m³/min) · 58 dB.
- Velocidad 2: 240 W · 950 rpm · 7.2 m/s · 9,535 cfm (270 m³/min) · 64 dB.
- Velocidad 3: 280 W · 1,100 rpm · 7.6 m/s · 10,665 cfm (302 m³/min) · 68 dB.
- Motor: Laminas estator 123 mm x 36 mm, hilo ø 0.023 mil, flecha 14 mm.
- Consumo: 265.16 Wh.

PRESENTACIÓN

- Ventilador: 82 cm de ancho x 55 cm de fondo x Altura para empotrar optima 215 cm del piso. de alto.
- Caja: 96 x 19 x 85.
- Peso: 21 Kg.

CARACTERÍSTICAS



Oscilación



Tres velocidades



Uso industrial



Aspas de aluminio



Montaje en pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	BRISA	Modelo	WI-30
Categoría	Ventilador industrial	Diámetro del aspa	30" (74 cm)
Velocidades	3	Caudal máximo	10,665 cfm (302 m³/min)
Potencia máxima	280 W	Alimentación	127 V~, 60 Hz, 2,3 A
Oscilación	SI, 90°, Sistema mecánico de rango variable	Peso	21 Kg
Nivel de ruido	hasta 68 dB	Normatividad	Consultar con el fabricante
Garantía	Un año, del fabricante	Distribuidor	GISSUP

PARA COTIZAR

luis.trevino@gissup.com.mx

Cel. 81 1588 8055

 GISSUP · Global Industrial Supplier
 Monterrey, Nuevo León, México
 gissup.com.mx

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso por parte del fabricante. Imágenes de carácter ilustrativo. BRISA es una marca registrada de su titular.